



Nordre Flint investigation area DMA 2018 AIS

Aflandshage investigation area ≤ 100

≤ 250

250 - 500

500 - 1000

1000 - 5000

5000 - 10000

Traffic separations systems

Søkort 132 - 2016

FUNTRÄNNAN, DYBET
Maksimalt arbefælde dybde
7,2 m anbefales at på-

mindesteds
beskyttes.

GASLEDNING

Ankring og enhver bre-

brede beskyttelseszone

beskædiger retfærdig

farlig handels-

KABLER OG RØRLE-

I nærmest af under-

redskaber, der stæv-

brug af redskaber

beskyttelseszone,

søvædder.

MAGNETKOMPAS

I nærmest af stæv-

70°. Det tilrådes at

muligt bar krydsning

LOMMABUKTEN

Området har mindst

være sejltur med

Sound VTS.

OBLIGATORISK

Skibe med en brug

passage af mellem

SOUNDRÉP-områ-

Rapportering til S-

email, fax samt

For yderligere info

publications UK-

IMO-publications

SOUNDRÉP-om-

Opkald til Sound

sektor 1 og på

sektorskillelinjer

Skibe i SOUND-

kanal 16.

Alle skibe, her-

oversigter 35 m

passage af mellem

SOUNDRÉP-om-

ciple om tids-

afstande No. 9